



电机性能规格:

法兰	60
额定功率(W)	400
额定电压(V)	AC220
每相感应电压常数(mV/(r/min))	18.42
额定电流(A)	2.8
瞬时最大电流(A)	9.8
额定转矩(N.m)	1.27
瞬时最大转矩(N.m)	4.45
相q轴电感(mH)	3.8
相d轴电感(mH)	4.5
线电阻(Ω)	4
线电感(mH)	7
额定转速(rpm)	3000
最高转速(rpm)	7000
转子转动惯量(10-4kg.m ²)无刹车	0.65
转子转动惯量(10-4kg.m ²)带刹车	0.67
转子极对数P	5
定子槽数S	12
编码器类型	17bit
电机绝缘等级	F
电机防护等级	IP67





轴端面局部:



平键长度:



动力线连接器:



信号线连接

端子号码	信号名
1	VCC
2	GND
4	-DO
5	BATT
6	SHIELD
7	+DO

动力线连接

端子号码	信号名
1	W
2	V
3	U
4	FG
A	BRK1
B	BRK2

注: 1.方括号内尺寸为不带刹车机种长度。

客户回签

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计	2023.8.17	标准化						
审核	2023.8.17					1:2		
工艺			批准	2023.8.17	共张第张	X2MG040S		

HCFA 浙江禾川科技股份有限公司

400W伺服电机(磁编)